

### Anwendung:

Für das Durchspleissen von Lichtwellenleiterkabel mit Bündeladern. Spleissung Faser - Faser

### Beschreibung:

Die Splicebox 1HE eignet sich für Durchspleissungen bis 36 Fasern und ist trotz kompakter Bauweise montagefreundlich.

Die Spleiss-Schublade kann zur Montage zum Spleissgerät genommen werden.

Erhältlich in der Farbe weiss oder Alu.

### Lieferumfang:


- KEV 19" 1HE Splicebox in Schubladentechnik
- Kabeleinführung rechts und links
- Gehäuse um 70mm zurücksetzbar
- Die Splicebox wird mit dem entsprechenden Spleissmaterial angeliefert.

### Zubehör:

- Spleissmaterial
- Kabelaufteilschiene LC-350, LC-550

### Abmessungen:

Breite:	19"	483mm
Höhe:	1HE	44.45mm
Tiefe:		205mm (ohne Kabelabfangplatte) 265mm (mit Kabelabfangplatte)



**LightCom AG**  
Lichtwellenleitertechnik  
Täfernstrasse 18  
CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 (0)56 470 33 00  
Telefax +41 (0)56 470 33 01  
E-Mail [info@lightcom.ch](mailto:info@lightcom.ch)  
[www.lightcom.ch](http://www.lightcom.ch)