

Formschönes, funktionales

19"-Wandgehäuse MWE Serie 63

Glasfronttüre mit EK-333 Schlüssel

Wandhalteplatte

Kabeleinführung oben und unten

2 Seitenwände demontierbar

Boden und Dachblech mit Lüftungsschlitze

19"-Profil tiefenvariabel, vorne

Stahl lackiert Telegrau RAL 7047 / promat

Lieferung:

- ◆ Einzelteile in Kartonbox verpackt.

Montage:

- ◆ Vor Ort durch Ihren Monteur, gleichzeitig mit der Telematikininstallation.
- ◆ Von einer Person allein montierbar.
- ◆ Montagezeit: Innerhalb wenigen Minuten.
- ◆ Wandhalteplatte als Bohrschablone.
- ◆ Optimale Zugänglichkeit während der Montage.
- ◆ Sicherheit: Nur Zugang mit Schlüssel.
- ◆ 19" Profile in der Tiefe verstellbar.

Höhe: 6 bis 21HE
 Gesamttiefe: 425mm / 525mm / 625mm
 Einbautiefe: 370mm / 470mm / 570mm
 Gesamtbreite: 600mm



Artikel-Nummer		Höhe mm	Tiefe mm
6300.06	6HE	342	425
6301.06	6HE	342	525
6300.09	9HE	476	425
6301.09	9HE	476	525
6302.09	9HE	476	625
6300.12	12HE	609	425
6301.12	12HE	609	525
6302.12	12HE	609	625
6301.15	15HE	742	525
6302.15	15HE	742	625
6301.21	21HE	1009	525
6302.21	21HE	1009	625



Zubehör

6316.08	Steckdosenleiste ohne Filter 8xT13
6317.08	Steckdosenleiste mit Filter 8xT13
6350.04	Rangiererring verchromt, seitlich, Set à 4 Stk
4840.10	Tablar perforiert, 250mm tief, 2HE
4841.10	Tablar perforiert, 350mm tief, 2HE
2948	19"-Bef.-Material à je 20 Käfigmutter, Rondellen und Schrauben M6
6315.06	6HE 19"-Profile, hinten zusätzlich
6315.09	9HE 19"-Profile, hinten zusätzlich
6315.12	12HE 19"-Profile, hinten zusätzlich
6315.15	15HE 19"-Profile, hinten zusätzlich
6315.21	21HE 19"-Profile, hinten zusätzlich

