



Wandverteiler bis 480 Fasern / Hausanschlusskasten (BEP) bis 40 Nutzungseinheiten

Montage:

- Einführung von Loop Kabel
- Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabel
- Sichere Kabelzugentlastung

Kabeleinführung:

- Kabeleinführungsplatte BUDI-Seal
- Standard Kabelverschraubung

Bestückung:

- Kundenspezifischer Ausbau mit SOSA-Spleisskassetten
- Patchpanel für Sonderanwendungen möglich

Optionen:

- Schloss
- Schutzgehäuse für die Aussenanwendung
- BUDI-2-CONNECT-Boxenerweiterung

Technische Daten:

	BUDI-M-SP		BUDI-M-HAK-o 40/80	
Höhe ohne Deckel	480mm		480mm	
Höhe mit Deckel	550mm		550mm	
Breite	360mm		360mm	
Tiefe	175mm		175mm	
UMS-Profil	40/36**		40	
Anzahl SEAL	4xM		3xM-Blind + 1xM-Pigtail	
Pigtails Standard / LC	12***		12***	
Spleisskassetten	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	160/144**	40/36**	160	40
4SE-Kassetten	240/216**	20/18**	240	20
5SE-Kassetten	300/264**	25/22**	300	25
SC12-Kassetten	480/432**	40/36**	480	40

* Standard

** mit BUDI-Seal-Abdichtung

*** Option Mittelstückhalter